

PRZETWORNIKI CIŚNIENIA



CZUJNIKI I PRZETWORNIKI

SERIA PR-274/275/276



Przetworniki ciśnienia serii PR-274/275 przystosowane są do pomiarów ciśnienia w bardzo niskich zakresach pomiarowych. Dostępne są w wykonaniu do montażu na kanale wentylacyjnym (NEMA 4, IP65), wewnątrz szafy zasilająco sterowniczej (montaż panelowy). Seria PR-276 przeznaczona jest do pomiaru ciśnienia bezpośrednio w kanale wentylacyjnym - sonda pomiarowa.

Zasilanie: 12-40 VDC lub 12-35VAC

Zakres temp. pracy: -18 °C do 80 °C

Dokładność pomiaru: ±1%

Typ	Opis	Cena detaliczna
PR-274	Przetwornik ciśnienia, obudowa IP65	840 PLN
PR-275	Przetwornik ciśnienia, montaż panelowy	785 PLN
PR-276	Kanałowy przetwornik ciśnienia	895 PLN

SPOSÓB DOBORU

Typ
PR-274
PR-276

Zakres pomiarowy	
R1	0 ÷ 0,1 "wc *
R2	0 ÷ 1 "wc Regulowane
R3	0 ÷ 5 "wc zakresy
R4	0 ÷ 30 "wc pomiarowe
R5	0 ÷ 25 Pa (patrz karta
R6	0 ÷ 250 Pa katalogowa)
R7	0 ÷ 1250 Pa
R8	0 ÷ 7500 Pa

Sygnal wyjściowy
mA - 4-20mA
VDC - 0-5VDC lub 0-10VDC (konfigurowane zworką)

Typ
PR-276

Zakres pomiarowy	
R10	0 ÷ 5.0 / 0 ÷ 2.5 / 0 ÷ 1.25 "wc
R11	0 ÷ 15.0 / 0 ÷ 7.5 / 0 ÷ 3.75 "wc
R12	0 ÷ 1250 / 0 ÷ 625 / 0 ÷ 312.5 Pa
R13	0 ÷ 3750 / 0 ÷ 1875 / 0 ÷ 937.5 Pa

* "wc - jednostka ciśnienia wyrażona w wysokości słupa wody w calach (inch of water, 1 "wc = 250 Pa)

Przykład: **PR-274-R7-mA** - Przetwornik ciśnienia w obudowie IP65, zakres pomiarowy 0-1250 Pa, sygnał wyjściowy 4-20mA



Satchwell Polska Warszawa Sp. z o. o.
 Biuro Techniczno Handlowe
 01-595 Warszawa
 ul. Popieluszki 17 C lok. 62
 tel. 0 22 765 46 34 fax. 0 22 398 72 63
<http://www.satchwellpw.pl/> email: biuro@satchwellpw.pl

Cennik detaliczny 2012